

CORREIA DE TRANSMISSÃO REDONDA			
Monofilamento Liso	Monofilamento Corrugado	Monofilamento Liso c/ Reforço	Monofilamento Corrugado c/ Reforço
CR - 01 mm	-	-	-
CR - 02 mm	-	-	-
CR - 03 mm	CR - 03 mm	-	-
CR - 04 mm	CR - 04 mm	-	-
CR - 05 mm	CR - 05 mm	-	-
CR - 06 mm	CR - 06 mm	-	-
CR - 07 mm	CR - 07 mm	-	-
CR - 08 mm	CR - 08 mm	-	-
CR - 10 mm	CR - 10 mm	CR - 10 mm	CR - 10 mm
CR - 12 mm	CR - 12 mm	CR - 12 mm	CR - 12 mm
CR - 15 mm	CR - 15 mm	CR - 15 mm	CR - 15 mm

Correia Redonda Ø (mm)	Diâmetro mínimo de polia (mm)	Peso [g/m]	Temperatura de soldagem [°C]	Temperatura de trabalho [°C]	Tração para 8,0% de alongamento [N]	MATERIAL / DUREZA
2	20	5	300	-0,3	5	PU 90 SHORE A
3	30	8	300	-0,3	12	
4	40	16	300	-0,3	20	
5	50	24	300	-0,3	32	
6	60	35	300	-0,3	46	
7	70	47	300	-0,3	67	
8	80	61	300	-0,3	86	
10	100	96	300	-0,3	132	
12	120	136	300	-0,3	188	
15	150	210	300	-0,3	300	